

# Príslušenstvo DuPont™ na lepenie

## VYSOKÁ KVALITA AŽ DO NAJMENŠÍCH DETAILOV

Energia je nielen vzácna, ale vo vzrastajúcej miere je aj čoraz drahšia. Vďaka moderným stavebným hmotám je možné domy konštruovať tak, aby boli tak energetická potreba, ako aj straty energie čo možno najnižšie. Vysoko kvalitné a osvedčené výrobky od firmy DuPont už po desaťročia zabezpečujú vnútorné vzduchotesné a vonkajšie difúzne otvorené plášte budov. Na zaistenie dlhodobej funkčnosti difúz-



nych fólií a parozábran a na napojenie na príslušné stavebné konštrukcie sú potrebné príslušné systémy lepenia. Rozhodujúca je pritom znášateľnosť podkladu na lepenie, príslušenstvo na lepenie a príslušných pásov. Firma DuPont pri svojich pásoch vsádza na najvyššiu kvalitu a vyvinula vhodné lepidlá pre fólie, čím sa dosahuje dlhodobá a spoľahlivá funkčnosť.



### DuPont™ FlexWrap NF

Samolepiaca butylová elastomérová páska s flexibilným nosičom HD-PE. Je ideálnym riešením pri vzduchotesnom utesňovaní prestupov všetkých druhov cez parozábrany DuPont™ AirGuard® a pri vodotesnom utesnení prestupov cez difúzne fólie Tyvek®. Ide špeciálne o prechody, ako sú rúrky na odvádzanie pár, antény, strešné okná a komíny.

**Veľkosť roly: 152, 4 mm x 22,90 m.**



### Tyvek® Double Sided Tape

Páska so silnou lepiivosťou najmä za bťažných podmienok. Priehľadná 50 mm široká lepiaca páska je osobitne vyvinutá na spajovanie presahov difúznych fólií Tyvek®. Obojstranná lepiaca páska sa vyznačuje mimo riadne vysokou znášateľnosťou voči vlhkosti a klíme, takže pásy je možné dobre lepiť aj na vlhké podklady.

**Veľkosť roly: 50 mm x 25 m**



### Tyvek® Nail Sealing Tape

Penová polyetylénová páska určená na utesnenie kĺncových spojov pod kontralátami. Túto pásku je nutné použiť, ak má byť vytvorené tzv. "vodotesné podstrešie", čiže 3 stupeň triedy A doplnkovej hydroizolácie. Je možné nahradiť Tyvek® butylovou páskou so šírkou 50 mm.

**Veľkosť roly: 60 mm x 20 m.**



### Tyvek® Butyl Tape

Obojstranná lepiaca páska pre všetky pripojenia na typické stavebné prvky z murovacieho kameňa, dreva, kovu alebo plastu. Butylová lepiaca páska sa dodáva v šírke 20 mm. Zaisťuje tesné pripojenie pásu na rozdielne stavebné hmoty. Butylová lepiaca páska so šírkou 50 mm slúži ako utesnenie kĺncov pod strešnou latou na streche.

**Veľkosť roly: 20 mm x 30 m  
50 mm x 30 m**



### Tyvek® Acrylic Tape

Táto jednostranná lepiaca páska sa hodí na spoľahlivé spajovanie parozábran DuPont™ AirGuard®, ale aj všetkých difúznych fólií Tyvek® na utesňovanie strešných priechodov alebo na opravu menších poškodení na fóliách.

**Veľkosť roly: 75 mm x 25 m**



### Tyvek® UV Facade Tape

Čierna jednostranná lepiaca páska s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu a so skvelými lepiacimi vlastnosťami. Špeciálne vyvinutá na spajovanie presahov a prestupov fólie Tyvek® UV Facade. Má excelentnú trvanlivosť a odolnosť pri použití vo vonkajšom prostredí.

**Veľkosť roly: 75 mm x 25 m**



### Tyvek® Metalized Tape

Táto jednostranná lepiaca páska sa hodí na spoľahlivé spajovanie metalizovanej parozábrany DuPont™ AirGuard® Reflective, ale aj všetkých difúznych metalizovaných fólií Tyvek® na utesňovanie strešných priechodov alebo na opravu menších poškodení na fóliách.

**Veľkosť roly: 75 mm x 25 m**

**Infolinka: (+420) 800 120 016**  
**Email: [tyvekinfo@dupont.com](mailto:tyvekinfo@dupont.com)**  
**[www.tyvek.sk](http://www.tyvek.sk)**



**Tyvek®**

# DOSIAHNITE OPTIMÁLNU VZDUCHOTESNOSŤ A DLHODOBÚ FUNKČNOSŤ

Produkt	Tyvek® Acrylic Tape	Tyvek® Metalized Tape	Tyvek® Double Sided Tape	Tyvek® Butyl Tape	Tyvek® UV Facade Tape	Tyvek® Nail Sealing Tape	DuPont™ FlexWrap NF
<b>DuPont™ Tyvek® difúzne membrány (poistná hydroizolácia)</b>							
Tyvek® Supro / Supro Tape s páskou	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Pro / Pro Tape s páskou	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Metal (s lepiacou páskou)				✓		✓	✓
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Solid Silver		✓	✓	✓		✓	✓
<b>DuPont™ Tyvek® difúzne membrány pre drevostavby a fasády</b>							
Tyvek® Housewrap (1060B/3060B)	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓	✓	
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Solid Silver		✓	✓	✓		✓	✓
<b>DuPont™ AirGuard® parozábrany</b>							
DuPont™ AirGuard® Sd5	✓		✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Sd23	✓		✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Reflective		✓	✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Smart		✓	✓	✓			✓
<b>Materiály</b>							
Murivo/ betón (hladký povrch)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tehly/ tvárnice/ betón (drsny povrch)				✓			✓
Sadrokartón	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Odkvapový plech			✓	✓			✓
Rámy okien / dverí a kovové povrchy	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Drevo (rezivo s drsným povrchom)				✓		✓	✓
Drevo (hobľované)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Detaily</b>							
Rúrkové prestupy (kovové, plastové)	✓	✓			✓		✓
El. vedenie/ kábelové prestupy	✓	✓			✓		✓
Komíny				✓			✓
Komíny (presne vyspravené rohy)	✓	✓					✓
Okolo el. zásuviek	✓		✓	✓			
<b>Ostatné</b>							
Opravy poškodení membrány	✓	✓			✓		
Klincované spoje pod kontralatami				✓		✓	
Utesnenie prekrytí / presahov membrány	✓	✓	✓		✓		

Copyright © 2014 DuPont. Všetky práva vyhradené. DuPont Oval, DuPont™, Tyvek® a AirGuard® sú z hľadiska známkového práva chránené pre E.I. DuPont de Nemours alebo jeho pridružené podniky.

**Infolinka: (+420) 800 120 016**  
**Email: tyvekinfo@dupont.com**  
**www.tyvek.sk**



*The miracles of science™*